

Spiral Anksys®

Produktový list 2021

Kotva Spiral Anksys® SA


Kotvy **Spiral Anksys® SA** se skladují na paletách v kartonových obalech. Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, vlhkost a mechanické poškození. **Spiral Anksys® SA** jsou netoxické a nedráždivé, proto nejsou pro jejich skladování potřebná žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Název produktu	Obj. číslo	EAN	Délka kotvy	Kusů v balení	Váha balení
kotva Spiral Anksys® SA160	SA160	8 594 16665 101 2	160 mm	350 ks	9,50 kg
kotva Spiral Anksys® SA170	SA170	8 594 16665 102 9	170 mm	350 ks	9,50 kg
kotva Spiral Anksys® SA190	SA190	8 594 16665 103 6	190 mm	300 ks	9,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA210	SA210	8 594 16665 104 3	210 mm	300 ks	10,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA230	SA230	8 594 16665 105 0	230 mm	250 ks	9,50 kg
kotva Spiral Anksys® SA250	SA250	8 594 16665 106 7	250 mm	250 ks	10,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA260	SA260	8 594 16665 126 5	260 mm	200 ks	8,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA270	SA270	8 594 16665 107 4	270 mm	200 ks	8,50 kg
kotva Spiral Anksys® SA290	SA290	8 594 16665 108 1	290 mm	200 ks	9,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA310	SA310	8 594 16665 109 8	310 mm	250 ks	12,50 kg
kotva Spiral Anksys® SA330	SA330	8 594 16665 110 4	330 mm	250 ks	13,5 kg
kotva Spiral Anksys® SA350	SA350	8 594 16665 111 1	350 mm	250 ks	14,5 kg
kotva Spiral Anksys® SA370	SA370	8 594 16665 112 8	370 mm	200 ks	12,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA390	SA390	8 594 16665 113 5	390 mm	200 ks	13,00 kg
kotva Spiral Anksys® SA410	SA410	8 594 16665 114 2	410 mm	200 ks	13,50 kg
kotva Spiral Anksys® SA430	SA430	8 594 16665 115 9	430 mm	200 ks	14,00 kg


Přídavné moduly kotev Spiral Anksys®

Typ modulu	Obj. číslo	EAN	Průměr modulu	Výška modulu	Kusů v balení	Váha balení
Závrtný modul SM70	SM70	8 594 16665 100 5	70 mm	30 mm	250 ks	4,50 kg
Povrchový modul SM70	PM70	8 594 16665 116 6	70 mm	10 mm	300 ks	2,25 kg

Přídavné moduly **SM70 a PM70** se skladují na paletách v kartonových obalech. Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, vlhkost a mechanické poškození. Závrtné moduly **SM70** jsou netoxické a nedráždivé, proto nejsou pro jejich skladování potřebná žádná zvláštní bezpečnostní opatření.



Povrchový modul PM70



Závrtný modul SM70

Expanzní hmoty Spiral Anksys® Foams

Typ hmoty	Obj. číslo	EAN	Objem	Vydatnost	Kusů v balení	Váha v balení
Expanzní hmota SAF1	SAF1	8 594 16665 301 6	750 ml	podle TL_SAF1	12 ks	11,50 kg
Expanzní hmota SAF3	SAF3	8 594 16665 302 3	750 ml	podle TL_SAF3	12 ks	11,50 kg



Expanzní výplňové hmoty **SAF1 a SAF3** je nutné skladovat při teplotách **+5 až +25°C**, ve svislé poloze ventilem vzhůru. Minimální pracovní teplota obsahu láhve SAF1/SAF3 před prováděním samotné injektáže je **+10°C**. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. **Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy.** Aerosolové dózy se zbytky náplně odstraňovat jako nebezpečný odpad, např. spalovna nebezpečných odpadů.

Příslušenství pro montáž kotev Spiral Anksys®

Typ příslušenství	Obj. číslo	EAN
Aplikační přípravek SAT 150 pro kotvy SA	SAT150	8 594 16665 501 0
Aplikační přípravek SAT 200 pro kotvy SA	SAT200	8 594 16665 503 4
Aplikační přípravek SAT 250 pro kotvy SA	SAT250	8 594 16665 504 1
SMT montážní unašeč pro moduly SM70	SMT	8 594 16665 505 8
Sanační svorka ST Sanasys Tool	ST	8 594 16665 508 9



Aplikační přípravek SAT

Montážní unašeč SMT